

スリムなのに本格派。

お部屋に溶け込むデザインと
充実の機能を備えたスリムタワー型。

加湿力

お肌にうれしいパワフル&清潔加湿

パワフル加湿

加湿量500mL/時^{*2}のパワフル加湿

吹き出し温度の低下が少ない**ダブルバスキング方式**

使いやすい加湿モード

のど・はだ運転

お部屋を高めの湿度に自動でキープ。

選べる3段階加湿

高め・標準・ひかえめの3段階から選べる便利な加湿設定。

高め	60%
標準	50%
ひかえめ	40%

目標湿度は目安です。

清潔加湿

加湿フィルターをストリーマで除菌^{*3}

約25㎡(約6畳)の密閉した試験空間での5時間後の効果です。試験空間での効果であり、実使用空間での試験結果ではありません。



水トレイに
銀イオン剤を搭載

交換不要

加湿する水の細菌を
ストリーマで抑制^{*4}

ストリーマを加湿フィルターだけでなく水トレイにも照射し、水に含まれる細菌を抑制。

水トレイは定期的なお手入れが必要です。(約1か月に1回)また実使用空間での試験結果ではありません。

タンクの水は必ず水道水を使い、毎日新しい水に入れ替えてください。井戸水や浄水器などの水を使用すると、細菌が繁殖しやすくなります。

ストリーマユニット 約10年交換不要

交換不要のものでも、使用環境や使用状況により寿命が短くなったり、交換が必要になる場合があります。

清浄力

より広範囲のホコリを吸引

加湿しても清浄能力が低下しない

空気清浄
単独

適用床面積
25畳

8畳を清掃する目安11分^{*5}

加湿 +
空気清浄

適用床面積
25畳

8畳を清掃する目安11分^{*5}

吸い込み領域を最大20%アップ^{*6}

(当社比。当社独自の条件による評価。)

吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風がやわらかいから、しっかり吸引します。

運転音

運転音に配慮した構造

人が感じる運転音を

30%以上低減 (当社比。ターボ運転時。)

すべての位置で低減するわけではありません。

ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルターの下部に配置することによる防音効果で、人が感じる運転音を低減しました。

独自の構造でキレイな空気をつくる

2枚重ねのフィルターで加湿

加湿フィルター

10シーズン交換不要^{*1}

定期的なお手入れが必要です。

ニオイを吸着

脱臭フィルター

交換不要

微細なホコリをキャッチする

静電
HEPAフィルター

0.3μmの微細な粒子を
99.97%除去^{*2}

※7 フィルターの除去性能です。部屋全体の除去性能とは異なります。



アクティブプラズマイオン発生ユニット

お手入れ・交換不要

ストリーマユニット

お手入れ不要・交換の目安10年^{*3}

使用環境や使用状況により、10年より早く交換が必要になる場合があります。

大きなホコリをキャッチ

プレフィルター

交換不要

定期的なお手入れが必要です。

交換不要のものでも、使用環境や使用状況により交換が必要になる場合があります。

※1 定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの期間。1日の使用時間8時間、1シーズンを8ヶ月とし取扱説明書に従い、定期的にお手入れをした場合の交換めやすです。水質、使用環境によって、加湿フィルターの交換時期は早くなる場合があります。

※2 JEM1426(電気加湿器)による室温20℃湿度30%でターボ運転した時の加湿能力。

※5 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法に算出。

※6【試験条件】従来機(ACK55R)と新型機ACK55Vと同等機種(ACK55S)を空気清浄運転し、製品近傍にて粒子物質(水蒸気)を発生させた時の吸込み範囲(正面視での投影面積)の比較。運転モード:ターボ運転。瞬間最大値であり、使用環境により変化します。

※7 フィルターの除去性能です。部屋全体の除去性能とは異なります。